



DOMYLCO
Construction Chemicals

Χημικά Δομικά Υλικά

Φουντουκιάς 6, 136 71 Αχαρνές, Αθήνα - Τηλ.: 210 6254470, Φαξ: 210 6254478 - www.domylco.gr

Υλικά Αποκολλητικά - Υλικά Ωρίμανσης

CHEM CURE

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ (CURING COMPOUND)

Κατηγορία: Υλικά Αποκολλητικά - Υλικά Ωρίμανσης

Το CHEM CURE είναι άσπρο υγρό που ψεκάζεται στην επιφάνεια του νωπού μπετόν σχηματίζοντας προστατευτική μεμβράνη συντήρησης. Ελέγχεται με την προδιαγραφή ASTM C 156/89.

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Το CHEM CURE χρησιμοποιείται για την προστασία φρέσκου μπετόν από επιφανειακή ξήρανση λόγω καιρικών συνθηκών ειδικά σε μεγάλες εκτεθειμένες επιφάνειες όπως:

- αυτοκινητόδρομοι,
- διάδρομοι αεροδρομίων,
- παγοδρόμια,
- φέρουσες κατασκευές γεφυρών,
- τοίχοι αντιστήριξης,
- διώρυγες,
- προεντεταμένες δοκοί,
- πλάκες κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εμποδίζει την ταχεία εξάτμιση του νερού και την πρόωρη ξήρανση κατά τον κρίσιμο χρόνο της πήξης.
- Προλαβαίνει την ρηγμάτωση λόγω συρρίκνωσης.
- Αποτρέπει την κατακερμάτιση και την μειωμένη αντίσταση στον παγετό και στα άλατα της πήξης.
- Κάνει περιττά άλλα δύσχρηστα προστατευτικά μέτρα όπως κατάβρεγμα με νερό κλπ.
- Δεν επηρεάζει καθόλου την κανονική πήξη του μπετόν.



DOMYLCO
Construction Chemicals

Χημικά Δομικά Υλικά

Φουντουκιάς 6, 136 71 Αχαρνές, Αθήνα - Τηλ.: 210 6254470, Φαξ: 210 6254478 - www.domylco.gr

Υλικά Αποκολλητικά - Υλικά Ωρίμανσης

CHEM CURE

- Ασπρος χρωματισμός που επιτρέπει την εύκολη διάκριση των ψεκασμένων επιφανειών από τις υπόλοιπες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναδεύουμε πριν από την χρήση. Το CHEM CURE ψεκάζεται σε συμπαγή λεπτή στρώση με τη βοήθεια χειροκίνητου ή αυτόματου ψεκαστήρα πάνω στην επιφάνεια του νωπού μπετόν μόλις γίνει ύφυγρο (μισή έως δύο ώρες από την σκυροδέτηση). Προστατεύουμε το CHEM CURE από την βροχή για 3 ώρες μετά την τοποθέτηση. Η μεμβράνη αποχρωματίζεται με τά από μερικές ημέρες (ανάλογα με την επίδραση του ηλίου), αλλά η επίδρασή της συνεχίζεται για 3-4 εβδομάδες οπότε η μεμβράνη απομακρύνεται μόνη της λόγω χρήσης και καιρικών επιδράσεων.

Καθαρισμός εργαλείων:

Μπεκ και ψεκαστήρες με βούρτσα και βενζίνη. Μέτρα προστασίας προσωπικού απαραίτητα κατά την εφαρμογή.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασία:

Βαρέλια 200 kg. Δοχεία 20 kg.

Αποθήκευση:

6 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία και σε δροσερό μέρος. Αν παγώσει, το ξεπαγώνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία (30⁰C) ανακατώνοντας και το χρησιμοποιούμε χωρίς πρόβλημα.

Παρατηρήσεις:

Κατανάλωση 200 - 300 gr/m² ανάλογα με την ισχύ του ανέμου και την υγρασία - θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Για εκτεταμένες επιφάνειες συνιστάται η χρησιμοποίηση αυτομάτων κινητών ψεκαστήρων. Μη χρησιμοποιείτε το CHEM CURE σε επιφάνειες που θα επανατοποθετηθεί μπετόν ή τσιμεντοκονία. Το CHEM CURE πρέπει να ψεκάζεται και να μην τοποθετείται με πινέλο.

Σε εξαιρετικά θερμά κλίματα, ή όταν κρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενδείκνυται να τοποθετούνται αντιηλιακά στέγαστρα πάνω από αυτοκινητοδρόμους ή διαδρόμους αεροδρομίων.

Το CHEM CURE είναι συμβατό με τα άλλα σχετικά υλικά της εταιρίας μας.